

PETROL MULTI CONDITIONER

ADDITIF ESSENCE MULTIFONCTIONNEL

DESCRIPTION

PETROL MULTICONDITIONER est un additif essence multifonction. Son utilisation régulière assure à l'ensemble du système d'alimentation en carburant le maintien de conditions optimales de fonctionnement tout en favorisant les performances maximales du moteur.

AVANTAGES

- Nettoie et lubrifie les injecteurs, les soupapes et tout le système d'alimentation.
- Protège le système de carburation contre la corrosion et prévient l'oxydation.
- Neutralise la condensation d'eau dans le réservoir.
- N'affecte pas les catalyseurs.
- Réduit la consommation de carburant grâce au dosage précis de l'injection, ainsi qu'une nébulisation et une combustion efficaces.
- Les prestations du moteur sont optimisées.
- Ralenti plus régulier
- Durée de vie du moteur accrue
- Diminution des émissions de fumée ou autres gaz d'échappement potentiellement nuisibles
- Utilisez 25 ml par 25 litres de carburant (1 :1000). Ajoutez avant le plein.



PROPRIÉTÉS

- Nettoie et lubrifie les injecteurs, les vannes et les systèmes d'alimentation.
- Protège le système d'alimentation de la corrosion.
- Protège le carburant de l'oxydation.
- Neutralise la condensation d'eau dans le réservoir de carburant.
- Empêche le colmatage du convertisseur catalytique.

APPLICATION

Convient pour tous types de moteurs à essence, y compris la dernière génération à injection directe avec systèmes de post-traitement des gaz d'échappement. Convient aussi pour les moteurs qui restent longtemps à l'arrêt. Protège les composants contre la corrosion.

MODE D'EMPLOI

Ajouter 25 ml par 25 litres de carburant (1:1000) en faisant le plein.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique:	Liquide
Couleur:	Jaune
Pression de vapeur saturante @20°C:	2 hPa
Densité @20°C:	0,82 g/cm ³
Point d'éclair:	68 °C
Point d'auto-inflammation :	236 °C

CONDITIONNEMENT

Flacon 250 ml, avec système de dosage, 60 L, 200L