

# VALVEX

## SUBSTITUT DU PLOMB POUR ESSENCE

### DESCRIPTION

Combinaison performante d'additifs, adaptée aux moteurs à essence de conception ancienne dont les sièges de soupapes exigent un carburant contenant plomb. Valvex lubrifie et protège les sièges de soupapes et évite une usure accélérée

### PROPRIETES

- Forme un revêtement protecteur et lubrifiant sur les soupapes et leurs sièges
- Aucun effet néfaste sur les convertisseurs catalytiques ou l'environnement
- N'influence pas l'indice d'octane

### AVANTAGES

- Protège et lubrifie les soupapes et leurs sièges
- Améliore la fiabilité du moteur
- Le moteur tourne plus souple

### APPLICATION

Approprié pour tous les moteurs essence à 2 ou 4 temps avec ou sans turbo. Recommandé pour tous les moteurs classiques exigeant précédemment le carburant plombé fonctionnant maintenant sur le carburant sans plomb.

### MODE D'EMPLOI

Utilisez 25 ml par 25 litres de carburant (1 :1000). Ajoutez au carburant avant de faire le plein.

### CARACTERISTIQUES

Etat physique:	liquide
Couleur:	incoloré
Point d'écoulement:	- 20°C
Point d'ébullition:	200°C
Point d'éclair:	65°C
Caractéristiques d'explosivité:	ce produit ne présente pas de dangers d'explosion.
Pression vapeur à 20°C:	0,95 hPa
Densité à 20°C:	0,8 kg/m <sup>3</sup>

### CONDITIONNEMENT

Flacon 250 ml avec système de dosage (carton 12 x 250 ml)

